

ACHAEMENID PETRO REFINING

شیراز، بلوار رحمت حدفاصل کوچه ۳۲ و ۳۴

+۹۸۹۱۷۱۸۹۰۶۵۶ ▪ info@acprc.com ▪ acprc.com



استاندارد تولیدی محصولات:

قیر های نفوذی Penetration Grade :

گريد: ۱۰۰۱۲۰

۱۰۰-۱۲۰	روش آزمایش	آزمایش
۱.۰۱ - ۱.۰۴	ASTM D-۷	دانسیته
۱۰۰ - ۱۲۰	ASTM D-۵	درجه نفوذ در ۲۵C. ۱۰mm
۴۲ - ۴۹	ASTM D-۳۶	نقطه نرمی C.
۱۰۰ MIN	ASTM D-۱۱۳	کشش پذیری در ۲۵C.
۲۵۰ MIN	ASTM D-۹۲	نقطه اشتعال C.
۹۹.۵	ASTM D-۴	حلالیت در دی سولفید. %WT.
منفی	ASTM T-۱۰۲	تست لکه
۰.۲ MAX	ASTM D-۶	افت وزنی بر اثر حرارت %WT.
۲۰ MAX	ASTM D-۶-D۵	اثر نفوذ بر حرارت () ۱